

3528チップLED型式構成
3528 Chip LED Part No.

SDF B 04 0 0 3 A 1

No.	項目 Item	内容 Description
	型式 Series Name	SDJ : 保護回路付3528チップLED(逆方向電圧50V) 3528 chip LED with a protection circuit (Reverse voltage 50V) SDF : 保護回路付3528チップLED 3528 chip LED with a protection circuit SDM : 保護回路付3528チップLED (2 in 1) 3528 chip LED with a protection circuit (2 in 1)
	発光色 Emitting Color	W : 白 White B : 青 Blue S : スカイブルー Sky blue C : 青緑 Blue-green G : 緑 Green F : フルカラー3色 Full color (RGB) P : ピンク・青色・赤色・青赤の中間色 Pink, Blue, Red and an intermediate color between blue and red L : 電球色 Warm white V : すみれ Violet U : さくら Cherry M : ろうそく Golden yellow
	形状 Package Type	04 : 3.5×2.8×t1.9 05 : 3.5×2.8×t1.4 06 : 3.5×2.8×t1.9
	発光形状 Emission Type	0 : 上面発光で発光面がフラット Emission from the flat top surface
	樹脂材料 Resin	0 : 透明 Clear 5 : 蛍光体 Phosphor
	基準電流 Standard Current	0 : 10mA 1 : 5mA 2 : 20mA 3 : 40mA 4 : 2mA
	弊社管理記号 Division	
	荷姿 Packing	0 : バラ Bulk 1 : テーピング Taping

: 受注生産 : Built to order

チップLED型式構成
Chip LED Part No.

SDD B 16 0 0 0 A 1

No.	項目 Item	内容 Description
	型式 Series Name	SDD : 保護回路付チップLED Chip LED with a protection circuit SDC : チップLED Chip LED
	発光色 Emitting Color	B : 青 Blue C : 青緑 Blue-green G : 緑 Green R : 赤 Red F : フルカラー3色 Full color (RGB)
	形状 Package Type	16 : 1.6×0.8×t0.4 02 : 1.6×1.5×t0.4
	発光形状 Emission Type	0 : 上面発光で発光面がフラット Emission from the flat top surface
	樹脂材料 Resin	0 : 透明 Clear 4 : 蛍光体 Phosphor
	基準電流 Standard Current	0 : 10mA 1 : 5mA 4 : 2mA
	弊社管理記号 Division	
	荷姿 Packing	0 : バラ Bulk 1 : テーピング Taping

: 受注生産 : Built to order

LED ランプ型式構成
LED Lamp Part No.

SDP B 5 0 A 0 C 0 0 0 0

No.	項目 Item	内容 Description
	型式 Series Name	SDP : 保護回路付LEDランプ LED lamp with a protection circuit SDQ : 保護回路付LEDランプ(両方向ツェナーダイオード) LED lamp with a protection circuit (With double zener diodes) SDL : LEDランプ LED lamp
	発光色 Emitting Color	W : 白 White B : 青 Blue C : 青緑 Blue-green G : 緑 Green R : 赤 Red L : 電球色 Warm white P : ピンク Pink U : さくら Cherry V : すみれ Violet M : ろうそく Golden yellow
	形状 Package Type1	3 : 3 5 : 5 4 : 4.3×3.2楕円 Oval
	形状バリエーション Package Type2	0 : ノーマル Normal 1 : Dカット Brim D-Cut 2 : 逆円錐 Reverse Conic
	指向角 Typical Viewing Angle	A : 15° B : 20° C : 30° D : 45° E : 50° F : 100°/50° G : 40° H : 60° J : 140° K : 70°/35°(BG) K : 80°/45°(R)
	樹脂材料 Resin	0 : 透明 Clear 1 : 拡散剤 Diffusion 2 : 着色 Colored 3 : 拡散剤+着色 Colored diffusion
	弊社管理記号 Division	
	ストッパー Stopper	0 : 無 Without a stopper 1 : 有 With a stopper
	荷姿 Packing	0 : バラ Bulk 1 : テーピング Taping
	基準電流 Standard Current	0 : 20mA 1 : 10mA 2 : 5mA 3 : 2mA
	リード加工 Termination Shape	0 : 無 No shaping 1 : 有 Shaping

: 受注生産 : Built to order